

VISA 22 FIX

Corpo e ghiera in fusione di ottone marino con vibrofinitura lucida.

Diffusore in vetro pressato Satinato.

Guarnizione in EPDM.

Viti a brugola di bloccaggio vetro e pressacavo in ottone.

Temperatura di esercizio : T°a -30° / +35°

Die-cast polished brass housing and guard.

Cast glass diffuser with satin effect.

Polymer EPDM gasket.

Brass cable gland and brass wing nuts to secure guard and diffuser.

T°a : -30° / +35°

Boîtier et grille en laiton moulé sous pression avec finition brillante.

Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné.

Joints en EPDM polymères.

Vis six pans creux en laiton.

T°a : -30° / +35°



Con tre piedini di fissaggio
With three fixing points
Avec trois pieds de fixation

Visa 22 Fix

E27		Fin.
220/240 V max 56W	2429.LS	L S
	2429.CS	C S
	2429.LT	L T
	2429.CT	C T

I metalli naturali subiscono un normale processo di ossidazione. Se si desidera ripristinare lo stato originario è sufficiente utilizzare specifici prodotti in commercio.

Metals with natural finish surface may oxidise with age. To restore the original brightness, use commercial metal polish.

Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce.

